

EXAKT 三滾筒混料機

上乘品質，無所不用

高質分散，精確結果，完美重現

台 灣 總 代 理
隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰坎頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

E-MAIL：hdl03@yahoo.com.tw

<http://www.tw-hdl.com>

EXAKT

優能型

精細加工各種彈性物料的地面型三滾筒機

EXAKT 120 H / HF 和 EXAKT 120 H/HF-450



特性

- 產品最終細度從 1 到 20 微米，取決於物料本身特性。(次微米的特殊應用)
- 產量可達 0.05 至 100 公升/小時
- 高效的落地型設計

設備部件

- 雙重變頻，用於各種轉速調控(標配)
- 可變剪切力(兩套獨立的驅動單元，提供中間滾筒與前排滾筒之間可變的速度比)用於加工超高黏度或者彈性物料
 - 減少繁復的加工程序
 - 提高產量

- 使用“單點控制間距調整”持續調控滾筒間距
EXAKT 獨有的彈性系統，設定滾筒間距，統一粒徑。
- 通用刮刀系統具有：
 - 可調出口寬度的擋板
 - 固定刮刀座更加有效確保出料結果(無刻度顯示)
- 所有滾筒均具有冷卻及加熱裝備(標配)
- 不銹鋼進料斗
- 防濺托盤更易清洗
- 防塵蓋

安全性

- 帶有手擋的不銹鋼進料斗
- 加固刮刀座
- 緊急停止按鈕
- 膝蓋接觸安全開關
- 電子啟動裝置
- CE 標準
- 可選：防爆級

材料

- 經過化學中和法處理的陶瓷(氧化鋁銹或者氧化鋁)
- 經過特殊“輕易洗”表面處理的氧化鋁或者拋光氧化鋁
- 硬鍍鉻防腐蝕之不銹鋼
- 由各種材質製成的刮刀(不銹鋼，PVC，玻纖，氧化鋁，氧化鋁等)

技術規格

	高效優能系列 —地面型—	
	120H/HF	120H/HF-450
產量(公升/小時) 最小—最大	0.05 — 60	1 — 100
滾筒直徑(m/m)	120	120
滾筒長度(m/m)	250	450
滾筒轉速比 n1：n2：n3	9- ∞：3：1	9- ∞：3：1
滾筒材質	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁： 表面處理氧化鋁： 氧化鋯	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁： 表面處理氧化鋁：
適用刮刀系統 (PFA 塗層可選)	標配	標配
刮刀材質 (可選)	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁，氧化鋯	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁，氧化鋯
所需功率：單速驅動(KW)	—	—
所需功率：雙速驅動(KW)	—	—
變速馬達 速控馬達功率輸出(KW) **	2x2.2	2x2.2
可冷卻及加熱滾筒	標配	標配
溶劑分給器	可選	可選
防爆保護	可選	可選
尺寸(m/m) (寬×厚×高，含刮刀及漏斗)	1000×850×1250	1200×850×1250
重量 (kg)	Ca. 300	Ca. 370
電源 **	3 × 400V/50 HZ 3 × 220V/50 HZ	3 × 400V/50 HZ 3 × 220V/50 HZ

EXAKT

擁有逾五十年的卓越經驗及不凡的品質，更兼顧專業的售後服務值得信賴。

隆吉儀器有限公司

秉持十五年以上的銷售經驗，願以專業及完整的售後服務，達成各行各業對於各類材料領域的各種需求。

EXAKT 三滾筒混料機

- “德國製造” 意味著經久耐用與上乘品質
- 出色加工各個領域的多種材料
- 分散及均質化能力，滿足各種需求
- 精確加工微小顆粒
- 物料加工過程中亦持續有效脫泡

隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰炭頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

E-MAIL：hdl03@yahoo.com.tw

<http://www.tw-hdl.com>