

EXAKT 三滾筒混料機

上乘品質，無所不用

高質分散，精確結果，完美重現

台 灣 總 代 理
隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰坎頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

E-MAIL：hdl03@yahoo.com.tw

<http://www.tw-hdl.com>

EXAKT

超細型

精巧的桌面型，適合更多高要求物料

EXAKT 80 S，EXAKT 120 S 和 EXAKT 120 S-450



EXAKT 80 S

特性

- 產品最終細度從 1 到 20 微米，取決於物料本身特性。(次微米的特殊應用)
- 產量可達 0.02 至 60 公升/小時
- 節省空間的桌面型設計

設備部件

- EXAKT 彈力系統確保滾筒間距恆定及粒徑大小的均等
- 80 S：雙速馬達
- 120 S：單速或者雙速馬達
- 80 S and 120 S(可選)：變頻調速裝置，用於不同黏度產品對不同速度要求的調節
- “單點控制間距調整” 持續可調滾筒間距。
- 通用刮刀系統：
 - 可調出口寬度的擋板
 - 固定刮刀座更加有效確保出料結果(無刻度顯示)
 - 可調刮刀緊度(限 80 S)

- 可選：所有滾筒及其材質均可被加熱及冷卻(80 S 標準配置)
- 不銹鋼漏斗
- 托盤更易清洗
- 防塵蓋

安全性

- 帶有手擋的不銹鋼進料斗
- 防滴漏托盤，嵌入手擋與安全開關，方便拆卸。
- 容易清洗(限 80 S)
- 加固刮刀座
- 緊急停止
- 電子啟動裝置
- CE 標準
- 可選：防爆級

材料

- 經過化學方法處理的陶瓷(氧化鋯或者氧化鋁)
- 經過特殊“輕易洗”表面處理的氧化鋯或者拋光氧化鋁
- 硬鍍鉻防腐蝕之不銹鋼
- 由各種材質製成的刮刀(不銹鋼，PVC，玻纖，氧化鋯，氧化鋁等)



帶有調速系統的 EXAKT 120 S - 450

技術規格

	超細系列 —桌面型—		
	80S	120S	120S-450
產量(公升/小時) 最小—最大	0.02 — 20	0.05 — 30	1 — 60
滾筒直徑(m/m)	80	120	120
滾筒長度(m/m)	200	250	450
滾筒轉速比 n1：n2：n3	9：3：1	9：3：1	9：3：1
滾筒材質	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁： 表面處理氧化鋁： 氧化鋯：碳化硅	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁： 表面處理氧化鋁： 氧化鋯	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁： 表面處理氧化鋁：
適用刮刀系統 (PFA 塗層可選)	標配	標配	標配
刮刀材質(可選)	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁，氧化鋯	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁，氧化鋯	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁，氧化鋯
所需功率：單速驅動(KW)	—	1.5	1.5
所需功率：雙速驅動(KW)	0.3/0.45	0.55/1.1	0.55/1.1
變速馬達 速控馬達功率輸出(KW) **	1.1	1.5	1.5
可冷卻及加熱滾筒	標配	可選	可選
溶劑分給器	可選	可選	可選
防爆保護	可選	可選	可選
尺寸(m/m) (寬×厚×高，含刮刀及漏斗)	610×550×550	800×600×660	1000×650×670
重量 (kg)	Ca. 70	Ca. 130	Ca. 180
電源 **	3 × 400V/50 HZ 3 × 220V/50 HZ	3 × 400V/50 HZ 1 × 230V/50 HZ 數位速控	3 × 400V/50 HZ 1 × 230V/50 HZ 數位速控

EXAKT

擁有逾五十年的卓越經驗及不凡的品質，更兼顧專業的售後服務值得信賴。

隆吉儀器有限公司

秉持十五年以上的銷售經驗，願以專業及完整的售後服務，達成各行各業對於各類材料領域的各種需求。

EXAKT 三滾筒混料機

- “德國製造” 意味著經久耐用與上乘品質
- 出色加工各個領域的多種材料
- 分散及均質化能力，滿足各種需求
- 精確加工微小顆粒
- 物料加工過程中亦持續有效脫泡

隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰炭頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

E-MAIL：hdl03@yahoo.com.tw

<http://www.tw-hdl.com>