

精密型熱風循環乾燥箱

HOT CIRCULATOR EXACT OVEN

特點簡介：

1. 材質：外部採用 **SECC** 鋼板、精粉體烤漆處理；內部採用 **SUS** 不銹鋼。
2. 馬達：全新耐高溫長軸馬達。
3. 風輪：強力型多翼式風輪。
4. 迫緊：矽膠迫緊(**Silicon Packing**)。
5. 超溫保護：超負載自動斷電系統。
6. 循環方式：強制水平送風循環，特殊風路設計，加熱溫度均勻。
7. 加熱方式：**PID+SSR**。
8. 溫度範圍：**RT(室溫)+20°C ---260°C**。
9. 溫控器：**PID** 微電腦控制，**PV/SV** 同時顯示按鍵設定；溫到計時，時間到切斷加熱電流。
10. 置物板材質為 **SUS** 不銹鋼，分為條型和圓孔型，標配為條型。
11. 可訂制附強化玻璃視窗之機型，便於觀察箱內物品。



精密型熱風循環乾燥箱

HOT CIRCULATOR EXACT OVEN



RHDM-452



RHDM-602

規格：

型號	內部尺寸 W*H*D(cm)	外部尺寸 W*H*D(cm)	溫度範圍 (°C)	精確度 (°C)	均勻度 (%)	電壓 (50HZ)	電流 (KW)	備註
RHDM-452	45*40*40	66*80*46	RT+20~ 260°C	±0.5	±1.5	220V	2	
RHDM-602	50*60*50	70*113*56		±0.5	±1.5	220V/380V	3	
RHDM-802	80*100*60	107*162*66		±1.0	±1.5	220V/380V	6	
RHDM-902	60*90*50	87*152*66		±1.0	±1.5	220V/380V	5	
RHDM-1002	100*100*100	127*167*110		±1.0	±2	220V/380V	12	雙門
RHDM-100N	100*100*60	127*167*70		±1.0	±2	220V/380V	11	雙門
RHDM-1202H	90*120*60	117*181*70		±1.0	±2	220V/380V	12	
RHDM-1202L	120*90*60	147*157*70		±1.0	±2	220V/380V	12	雙門
RHDM-1402	140*140*70	167*210*80		±1.0	±2	220V/380V	15	雙門
RHDM-1602	160*140*80	187*185*90		±1.0	±2	220V/380V	15	雙門
RHDM-1802	180*140*100	207*185*110		±1.0	±2	220V/380V	19	雙門
RHDM-2002	200*175*180	225*217*190		±1.0	±2	220V/380V	25	雙門

高溫型熱風循環乾燥箱

HOT CIRCULATOR EXACT OVEN



特點簡介：

1. 材質：外部採用 **SECC** 鋼板、精粉體烤漆處理；內部採用 **SUS** 不銹鋼。
2. 馬達：傳動式連接型。
3. 風扇：渦輪風扇。
4. 纖維迫緊：耐高溫纖維。
5. 超溫保護：超負載斷電系統。
6. 循環方式：強制水平送風循環，特殊風路設計，加熱溫度均勻。
7. 加熱方式：**PID+SSR**。
8. 溫度範圍：**RT(室溫)+20°C ---450°C**。
9. 溫控器：**PID** 微電腦控制，PV/SV 同時顯示按鍵設定；溫到計時，時間到切斷加熱電流。
10. 以下機型也可訂制為 **300°C**。

規格：

型號	內部尺寸 W*H*D(cm))	外部尺寸 W*H*D(cm))	溫度範圍 (°C)	精確度 (°C)	均勻度 (%)	電壓 (50HZ)	電流 (KW)
RHDM-455	40*45*40	80*120*65	RT+20~450°C	±1.0	±1.5	220V/380V	4
RHDM-605	50*60*50	90*138*79		±1.0	±1.5		6
RHDM-805	80*100*60	120*172*82		±1.5	±1.5		15
RHDM-905	60*90*60	100*162*82		±1.5	±1.5		12
RHDM-1205H	90*120*60	122*190*83		±1.5	±2		20