

電氣加熱高溫爐

MUFFLE FURNACES



特點簡介：

1. 材質：外部採用 SECC 鋼板、精粉體烤漆處理；內部採用耐高溫陶瓷板。
2. 溫控器：進口數位溫度顯示表，控溫準確，操作簡單。
3. 超溫保護，安全可靠。
4. 升降溫快，經濟快速。
5. 可通氣體。
6. 循環方式：熱輻射及自然對流。

適用範圍：

預熱、淬火、燒焯、退火、灰化實驗、精煉及其他高熱處理實驗等。

規格：

型號	內部尺寸 W*H*D(cm)	外部尺寸 W*H*D(cm)	溫度範圍 (°C)	精確度 (°C)	控制器	加熱方式	電壓 (50HZ)	電流 (KW)
RMF-15	150*150*200	415*665*475	RT~1200°C	±1.0	PID 微電腦控制	PID+SSR	220V	2.8
RMF-155	150*150*400	415*665*675					220V	4
RMF-15W	150*100*200	415*665*475					220V	2
RMF-20	200*200*200	465*715*475					220V	4
RMF-20W	200*100*200	465*615*475					220V	4
RMF-30	300*300*300	720*975*560					380V	12
RMF-40	200*200*400	465*715*660					220V	6
RMF-60	300*300*600	720*975*860					380V	15

隆吉儀器有限公司 新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰坎頭 35 之 3 號

TEL：(03)5680083 / FAX：(03)5680209 / E-mail：hdl03@yahoo.com.tw / Website：<http://www.tw-hdl.com>