

EXAKT 三滾筒混料機

上乘品質，無所不用

高質分散，精確結果，完美重現

台 灣 總 代 理
隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰坎頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

E-MAIL：hdl03@yahoo.com.tw

<http://www.tw-hdl.com>

The logo for EXAKT, featuring the word "EXAKT" in a bold, sans-serif font. The letter "E" is red, while the letters "XAKT" are black.

基本型號

標準的桌面型，用於高質量的要求

EXAKT 50 and EXAKT 80



EXAKT 80 S

- 可選：滾筒加熱及冷卻(EXAKT 80 系列不銹鋼滾筒可用)
- 不銹鋼進料斗
- 防濺托盤更易於清洗
- 防塵蓋

安全性

- 帶有手擋的不銹鋼進料斗，用於 EXAKT 80
- 防滴漏托盤，嵌入手擋與安全開關，方便拆卸，容易清洗(EXAKT 80)
- 可固定刮刀座(用於 EXAKT 80)
- 緊急停止按鈕(用於 EXAKT 80)
- 電子啟動裝置(用於 EXAKT 80)
- CE 認證
- 可選：防爆級(用於 EXAKT 80)

特性

- 產品最終細度從 1 到 20 微米，取決於物料本身特性
- 產量可達 0.02 至 45 公升/小時
- 節省空間的桌面型設計

材料

- 經過化學方法處理的氧化鋁
- 硬鍍鉻防腐蝕之不銹鋼
- 由不銹鋼及塑料製成的刮刀(陶瓷刮刀可用於 EXAKT 50，可選配適用刮刀座)

設備配件

- EXAKT 50：單速馬達(變頻調速裝置可選)
- EXAKT 80：雙重調速
- “單點控制間距調整”持續可調滾筒間距
- 通用刮刀系統
 - 可調出口寬度的擋板
 - 固定刮刀座更加有效確保出料結果(無刻度顯示，對 E50 為可選備件)



EXAKT 50

技術規格

	基本系列 —落地型—	
	50	80
產量(公升/小時) 最小—最大	0.02 — 7	0.02 — 20
滾筒直徑(m/m)	50	80
滾筒長度(m/m)	150	250
滾筒轉速比 n1 : n2 : n3	3.3 : 1.8 : 1	3.3 : 1.8 : 1
滾筒材質	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁：	硬鍍鉻不銹鋼： 氧化鋁：
適用刮刀系統 (PFA 塗層可選)	可選	標配
刮刀材質(可選)	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁	不銹鋼，PVC，玻纖 氧化鋁
所需功率：單速驅動(KW)	0.12	—
所需功率：雙速驅動(KW)	—	0.3/0.45
變速馬達 速控馬達功率輸出(KW) **	0.08	—
可冷卻及加熱滾筒	—	可選 (只適用 不銹鋼滾筒)
溶劑分給器	—	可選
防爆保護	—	可選
尺寸(m/m) (寬×厚×高，含刮刀及漏斗)	320×280×320	650×550×530
重量 (kg)	Ca. 12	Ca. 70
電源 **	1 × 230V/50 HZ	3 × 400V/50 HZ 3 × 220V/50 HZ

EXAKT

擁有逾五十年的卓越經驗及不凡的品質，更兼顧專業的售後服務值得信賴。

隆吉儀器有限公司

秉持十五年以上的銷售經驗，願以專業及完整的售後服務，達成各行各業對於各類材料領域的各種需求。

EXAKT 三滾筒混料機

- “德國製造” 意味著經久耐用與上乘品質
- 出色加工各個領域的多種材料
- 分散及均質化能力，滿足各種需求
- 精確加工微小顆粒
- 物料加工過程中亦持續有效脫泡

隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰炭頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

E-MAIL：hdl03@yahoo.com.tw

<http://www.tw-hdl.com>