

精密型熱風循環乾燥箱

HOT CIRCULATOR EXACT OVEN

特點簡介：

1. 溫度範圍：室溫+20℃~200℃
2. 控制精確度：±1.0℃
3. 溫度均勻度：±1.5℃~2%
4. 溫控系统：採用P.I.D微電腦自動演算，PV/SV，同時顯示按鍵設定
5. 材質：外部採用SECC鋼板、精粉體烤漆處理
內部採用SUS430#不鏽鋼板
6. 發熱元件：不鏽鋼加熱器或蜂窩式加熱器
7. 送風系統：採用耐高溫長軸馬達搭配強力型多翼式風輪
8. 循環方式：強制水平送風循環，特殊風路設計，加熱溫度均勻
9. 保溫材質：採用高密度進口岩棉，導熱係數小，能有效的防止熱量的滲透
迫緊採用軟質Silicon迫緊，密閉性佳，環保無汙染
10. 安全保護裝置：過熱保護裝置、超負載自動斷電系統
11. 選擇加裝配件：玻璃視窗門、計時器、可程式控制器、測試孔、額外柵板
12. 其他說明：另接受特殊尺寸規格訂製



RHD-902



RHDM-1202L



RHDM-452



RHD-602

精密型熱風循環乾燥箱

HOT CIRCULATOR EXACT OVEN

規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(cm)	外部尺寸 W*H*D(cm)	溫度範圍 (°C)	精確度 (°C)	均勻度 (%)	電壓 (50HZ/60Hz AC)	電流 (KW)	備註
RHD-452	45*40*40	67*84*53	室溫 +20°C~ 200°C	±0.5°C	±1.5%	110/220V 1ph	2KW	
RHD-602	50*60*50	74*121*62			±1.5%	220 1hp	4KW	
RHD-802	80*100*60	103*164*78			±1.5%		6KW	
RHD-902	60*90*50	83*154*67			±1.5%		4.6KW	
RHD-1202H	90*120*50	113*184*67			±2%		6KW	
RHD-1202L	120*90*50	143*157*68			±2%	220V/380V 3ph	6KW	雙門
RHD-1002	100*100*100	124*167*118			±2%		8KW	雙門
RHD-1402	140*120*60	164*196*77			±2%		8KW	雙門
RHD-1602	160*140*80	210*222*96			±2%		12KW	雙門



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛1鄰15-3號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：service@tw-hdl.com

