

# 高溫型熱風循環乾燥箱

## HOT CIRCULATOR EXACT OVEN

### 特點簡介

1. 溫度範圍：室溫+20°C~500°C (長時間使用溫度建議450°C以下)
2. 控制精確度：±1.0°C
3. 溫度均勻度：±2%
4. 溫控系統：採用P.I.D微電腦自動演算，PV/SV，  
同時顯示按鍵設定
5. 材質：外部採用SECC鋼板、精粉體烤漆處理  
內部採用SUS304#不鏽鋼板
6. 發熱元件：不鏽鋼加熱器
7. 送風系統：採用不鏽鋼耐高溫長軸馬達搭配  
不鏽鋼強力型多翼式風輪
8. 循環方式：強制水平送風循環，特殊風路設計，  
加熱溫度均勻
9. 保溫材質：採用高密度進口岩棉，導熱係數小，能有效的防止熱量的滲透  
迫緊採用採用耐高溫纖維迫緊
10. 安全保護裝置：電子式過熱保護裝置、超負載自動斷電系統
11. 選擇加裝配件：計時器、可程式控制器、測試孔、額外柵板
12. 其他說明：另接受特殊尺寸規格訂製



RHDM-455

### 規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(CM)	外部尺寸 W*H*D(CM)	溫度範圍 (°C)	精確度 (°C)	均勻度 (%)	電壓 (50HZ)	電流 (KW)	柵板
RHDH-455	40*45*40	74*118*71	RT+20°C~500°C	±1°C	±2%	220 1ph	4KW	2
RHDH-605	50*60*50	84*126*81			±2%	220 1ph	6KW	2
RHDH-805	80*100*60	144*176*91			±2%	220 3ph	10.8KW	4
RHDH-905	60*90*60	124*170*81			±2%	220 3ph	10.8KW	4



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛1鄰15-3號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：[service@tw-hdl.com](mailto:service@tw-hdl.com)

