

真空烘箱

VACUUM DRY OVEN

特點簡介

1. 溫度範圍：50°C~200°C
2. 耐真空度：腔體耐真空度可達 5×10^{-3} Torr
3. 溫控系統：採用 P.I.D 微電腦自動演算，PV/SV，同時顯示按鍵設定
4. 材質：外部採用 SECC 鋼板、精粉體烤漆處理
內部採用 SUS304#不鏽鋼板
5. 發熱元件：不鏽鋼加熱器
6. 循環方式：採用熱幅度自然對流
7. 抽氣閥及進氣閥採用電磁閥，使用方便，緊密性高
8. 配件：強化玻璃視窗、不鏽鋼柵板 2 片
9. 選擇加裝配件：惰性氣體入口、計時器、可程式控制器、額外柵板
10. 其他說明：另接受特殊尺寸規格訂製



RUD-45L

規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(CM)	外部尺寸 W*H*D(CM)	溫度範圍	精確度 °C	升溫時間 RT~100°C	電壓 50/60Hz	電流 (kw)	柵板
RUD-40	Φ30*40L	55*76*67	50°C~200°C	±1.0	RT-100°C 約 45 分鐘	110V/220V	1.1	2
RUD-30L	30*30*30	61*79*52		±1.0			1.8	2
RUD-45L	40*40*45	73*98*67		±1.5			2.1	2
RUD-50L	50*50*50	85*114*74		±2.0		3.9	2	
RUD-60L	60*60*60	95*127*84		±2.0		6.3	2	
RUD-30LH	30*30*30	61*103*52		±1.0		110/220V	1.8	2
RUD-45LH	40*40*45	73*127*67		±1.5			2.1	2
RUD-50LH	50*50*50	85*138*74		±2.0			220V 3ph	3.9
RUD-60LH	60*60*60	95*155*84		±2.0		6.3		2



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：service@tw-hdl.com

