

生化需氧低溫培養箱

PEFRIGERATE INCUBATOR

特點簡介

1. 溫度範圍：0°C~60°C
2. 控制精確度：±0.5°C
3. 溫度均勻度：±1.0°C
4. 溫控系统：採用 P.I.D 微電腦自動演算，PV/SV，
同時顯示按鍵設定
5. 材質：外部採用 SECC 鋼板、精粉體烤漆處理
內部採用 SUS304#不鏽鋼板
6. 發熱元件：蜂窩式加熱器
7. 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計
8. 可將震盪器至於培養箱內使用
9. 選擇加裝配件：玻璃視窗門、計時器、可程式控制器、測試孔、額外柵板
10. 適用範圍：一般製藥廠、化工廠、食品研究院、石化工業、細菌培養、學校、研究機構等



規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(CM)	外部尺寸 W*H*D(CM)	分佈溫度	精確度 (°C)	溫度範圍	電壓 50/60Hz AC	電流 (A)	柵板
RIN-45	40*45*40	55*88*61	±1.0	±0.5°C	0~60°C	110V/220V	6/7A	2
RIN-60	50*60*50	65*108*72					6A/7A	2
RIN-120H	90*120*60	107*178*89					9A	4



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：service@tw-hdl.com

