

無塵無氧化熱風循環烘箱

特點簡介

1. 溫度範圍：室溫+20°C~200°C
2. 控制精確度：±1.0°C
3. 溫度均勻度：±1.5°C
4. 溫控系統：採用 P.I.D 微電腦自動演算，PV/SV，
同時顯示按鍵設定
5. 材質：外部採用 SECC 鋼板、精粉體烤漆處理
內部採用 SUS304#不鏽鋼板、內桶滿焊處理
6. 發熱元件：鱗片式加熱器
7. 送風系統：採用不鏽鋼耐高溫長軸馬達搭配不鏽鋼強力型多翼式風輪
8. 循環方式：特殊水平垂直送風循環，特殊風路設計，加熱溫度均勻
9. 保溫材質：採用高密度進口岩棉，導致係數小，能有效的防止熱量的滲透
迫緊採用軟質 Silicon 迫緊，密閉性佳，環保無染
10. H.E.P.A Filter：24" *36*5-7/8" 過濾效率達 99.97%
11. 氣體入口：氮氣入口（含進口浮子流量計）
12. 安全保護裝置：過熱保護裝置、超負載自動斷電系統
13. 選擇加裝配件：玻璃視窗門、計時器、可程式控制器、測試孔、額外柵板
14. 其他說明：另接受特殊尺寸規格訂製



CL-600

規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(CM)	外部尺寸 W*H*D(CM)	溫度範圍	精確度 (°C)	均勻度 (%)	電壓 50/60Hz AC	電流 (kw)	柵板
CL-600	50*60*50	82*140*96	室溫	±0.5%	±1.5%	220V 1ph	6KW	2
CL-900	70*90*50	102*170*98.5	+20°C-200°C		±1.5%	220V 3ph	7.2KW	2



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：service@tw-hdl.com

