

精密型低溫恆溫循環水槽

REFIGERATE CIRCULATORS BATH

特點簡介

1. 溫度範圍：-15~100℃
2. 適用範圍：適用於封閉式循環系統，跑電泳、蒸餾回收、光學儀器及
3. 生理實驗等
4. 溫控系统：採用 P.I.D 微電腦自動演算，PV/SV，同時顯示按鍵設定
5. 材質：外部採用 SUS304#不鏽鋼板
內部採用 SUS304#不鏽鋼板
6. 發熱元件：不鏽鋼加熱器
7. 感測元件：採用白金測溫體(PT-100Ω)
8. 冷凍系統：壓縮機具延遲起動設計
9. 選配：進水口、排水口、外循環加壓泵



規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(mm)	外部尺寸 W*H*D(mm)	溫度範圍	精確度	電壓 50/60Hz AC	電流 (KW)	出水量 (L/min)	壓縮機
RCB-412	190*150*310	570*740*380	-15~100℃	±0.1	110V/220V	1.3	7	1/4HP
RCB-413	280*200*360	630*870*470	-15~100℃			1.3	7	1/4HP



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：service@tw-hdl.com

