

電氣加熱高溫爐

MUFFLE FURNACES

特點簡介

1. 適用範圍：可用於預熱、淬火、燒焯、退火、灰化試驗、
精煉及其他高熱處理實驗等
2. 溫度範圍：室溫+20°C~1200°C
3. 溫控系統：採用P.I.D微電腦自動演算，
PV/SV，同時間顯示按鍵設定
4. 材質：外部採用SECC鋼板、精粉體烤漆處理
5. 內部採用耐高溫陶瓷板
6. 發熱元件：進口AF加熱絲，使用壽命長
7. 循環方式：採用熱輻射自然對流
8. 配件：陶瓷底板一片
9. 選擇加裝配件：惰性氣體入口、排氣口、可程式控制器
10. 其他說明：另接受特殊尺寸規格訂製



RMF-15

規格表

型號	內部尺寸 W*H*D(cm)	外部尺寸 W*H*D(cm)	精確度 (°C)	溫度範圍	升溫時間 RT~1100°C	電壓 (50/60Hz AC)	電流 (KW)	備註說明
RMF-15	15*15*20	45*70*52	±1.0	200~1200°C 建議常用 1100°C以下	約75分鐘	220V 1ph	2KW	附陶瓷底板 一片
RMF-15S	15*15*40	45*70*72					3KW	
RMF-20	20*20*20	50*75*52					4KW	
RMF-30	30*30*30	89*82*70				220V 3ph 380V 3ph	8KW	
RMF-40	20*20*40	50*75*72					6KW	
RMF-60	30*30*60	89*82*100					15KW	



隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

地址：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

電話：+886-3-5680083 傳真：+886-3-5680209

客服信箱：service@tw-hdl.com

